

CBR 600 RR



FICHA TÉCNICA

MOTOR

| | |
|---------------------------|--|
| Tipo | 4 Cilindros en Línea, 4T, DOHC, enfriado por líquido |
| Cilindrada [cc] | 599 |
| Diámetro x Carrera [mm] | 67,0 x 42,5 |
| Relación de Compresión | 12,2:1 |
| Potencia Máxima | 118,14 HP @ 13.500 RPM |
| Torque Máximo | 66 Nm @ 11.250 RPM |
| Ralentí [RPM] | 1.400 +/- 100 |
| Capacidad de Aceite [Lts] | 2,6 al cambio s/filtro (sugerido SAE 10W40) |

SISTEMA COMBUSTIBLE

| | |
|--------------------------------|---|
| Alimentación | Inyección Electrónica de Combustible (PGM-FI) |
| Capacidad de Combustible [lts] | 18 (incluye 3,5 de reserva) (sugerido 95 octanos s/plomo) |

SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|-------------------|---|
| Sistema Encendido | Digital y Transistorizada, con botón de Partida Eléctrico |
| Batería | 12 V - 8,6 A |

SISTEMA TRANSMISIÓN

| | |
|-------------|---------------------------|
| Transmisión | Mecánica // 6 Velocidades |
| Embrague | Multi-discos Húmedos |

CHASIS

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Dimensiones [LxANxAL] mm | 2.010 / 685 / 1.115 |
| Altura Asiento [mm] | 820 |
| Peso en orden de marcha [Kg] | 186 |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------|--|
| Delantera | Horquillas Telescópicas |
| Trasera | Basculante, c/ suspensión ProLink de 129 mm de carrera |

TIPO DE NEUMÁTICO

| | |
|-----------|-------------|
| Delantero | 120/70Z R17 |
| Trasero | 180/55Z R17 |


TIPO DE FRENO

| | |
|-----------|--|
| Delantero | Disco Doble 310 mm Hidráulico, caliper de 4 pistones |
| Trasero | Disco 220 mm Hidráulico Simple |

COLORES DISPONIBLES



www.honda.cl



/HondaMotorChile



@honda_chile



honda_cl



600 221 00 21

Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.