



CBR
500R

CBR 500R

MOTOR

Tipo	2 Cilindros a 20° de la Vertical, 4T, DOHC, enfriado por líquido
Cilindrada (cc.)	471
Potencia Máxima	47 HP @ 8.500 RPM
Torque Máximo	43 Nm @ 6.500 RPM
Ralentí (RPM)	1.200 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	2,7 LTS. al cambio c/filtro (sugerido SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección Electrónica de Combustible (PGM-FI)
Capacidad de Estanque (Lts.)	17.1 (sugerido 93 octanos s/plomo)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Digital y Transistorizada
Batería	12 V - 7 A
Sistema de Arranque	Motor eléctrico

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo	Mecánica, 6 Velocidades
---------------------	-------------------------

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.080 / 755 / 1.145
Altura Asiento (mm.)	785
Peso en orden de marcha (Kg.)	192 Kg.

SUSPENSION

Delantera	Horquillas Telescópicas
Trasera	Basculante, mono amortiguador

TIPO NEUMATICO

Delantero	120/70ZR 17 M/C (58W)
Trasero	160/60ZR 17 M/C (69W)

TIPO FRENO

Delantero	Disco Hidráulico c/ABS
Trasero	Disco Hidráulico c/ABS

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



ROJO



BLANCO



NEGRO MATE



*foto referencial



CALIDAD HONDA CON BENEFICIOS EXCLUSIVOS



1 Año de garantía.



Hasta 2 Mantenciones GRATIS.(**)



Asistencia en ruta las 24 hrs.(*)

(*) Válido sólo para motos con permiso de Circulación

(**) Ver mantenciones según libro de Garantía

Conduce con precaución y usa equipo de seguridad

Honda se reserva el derecho de, en cualquier momento, efectuar las alteraciones que juzgue necesarias en las especificaciones y en el diseño de sus productos, independientemente de comunicación previa. Las especificaciones pueden variar en algunos países y están sujetas a cambios sin previo aviso.

WWW.HONDA.CL



@HONDAMOTOSCHILE



HONDAMOTOSCHILE

WWW.HONDAEXPERIENCE.CL