

CRF
250RX



MOTOR

Tipo	Mono cilíndrico, 4T, refrigeración líquida, 4 válvulas, DOHC
Cilindrada (cc)	249
Ralentí (RPM)	2,000 +/- 100
Capacidad de aceite (Lts)	1,12 c/ filtro

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	PGM-FI
Capacidad de estanque (Lt)	8,5

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema encendido	Full transistorizado
Batería	12 V - 2Ah/HY85S
Sistema de arranque	Motor eléctrico, por botón

SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica de 5 marchas / embrague mutidisco húmedo
Transmisión final	Cadena sellada #520; 13T/48T

CHASIS

Dimensión (LxANxAL) mm	2,181 / 827 / 1.262
Altura asiento (mm)	961
Peso en orden de marcha (kg)	111

SUSPENSIÓN

Delantera	Horquilla telescópica invertida Showa, 49mm, Full ajustable
Trasera	Basculante Pro-Link, Monoamortiguador Showa, Full ajustable

TIPO DE NEUMÁTICO

Delantero	Dunlop Geomax ATB1 80/100-21 c/ cámara
Trasero	Dunlop Geomax ATB1 110/100-18 c/ cámara

TIPO DE FRENO

Delantero	Cáliper hidráulico de 2 pistones, monodisco de 260 mm
Trasero	Cáliper hidráulico de 1 pistón, monodisco de 240 mm

Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.