

CRF
450R**MOTOR**

Tipo	Mono cilíndrico, 4T, refrigeración líquida, 4 válvulas, DOHC
Cilindrada (cc)	449
Ralentí (RPM)	2.000 +/- 100 RPM
Capacidad de aceite (Lts)	1,04 c/ filtro

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	PGM-FI
Capacidad de estanque (Lt)	6,3

SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema encendido	Full transistorizado
Batería	12 V - 2Ah/HY85S
Sistema de arranque	Motor eléctrico, por botón

SISTEMA TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica de 5 marchas / embrague mutidisco húmedo
Transmisión final	Cadena #520; 13T/49T

CHASIS

Dimensión (LxANxAL) mm	2.183 / 827 / 1.260
Altura asiento (mm)	960
Peso en orden de marcha (kg)	112

SUSPENSIÓN

Delantera	Horquilla telescópica invertida Showa, 49mm, Full ajustable
Trasera	Basculante Pro-Link, Monoamortiguador Showa, Full ajustable

TIPO DE NEUMÁTICO

Delantero	Dunlop Geomax MX3S 80/100-21 c/ cámara
Trasero	Dunlop Geomax MX3S 120/100-19 c/ cámara

TIPO DE FRENO

Delantero	Cáliper hidráulico de 2 pistones, monodisco de 260 mm
Trasero	Cáliper hidráulico de 1 pistón, monodisco de 240 mm

Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.